




Global Sealer
Technologies

Low Sheen Wet Look Lacquer



*Sellador transparente de bajo brillo para
superficies decorativas de concreto
y mampostería*



Nuestro sellador a base de disolventes, de bajo brillo, cristalino y de penetración profunda está diseñado para superficies decorativas de hormigón, adoquines y piedra, para realzar y embellecer su color natural.

- Fácil aplicación, secado rápido, larga duración
- Resistente a la gasolina, al aceite y a la grasa
- Uso interior y exterior
- Repelente al agua
- Inhibe la eflorescencia
- No amarillea y es resistente a los rayos UV
- 80-85 % de densidad de color

www.gstinternational.com



Low Sheen Wet Look Lacquer

Sellador transparente para superficies decorativas de hormigón y mampostería

Visión general

DESCRIPTION:

Low Sheen Wet Look Lacquer de GST International es un revestimiento de barrera de penetración profunda, cristalino, de alto brillo y a base de solventes para superficies decorativas de hormigón, piedra, superficies duras naturales y manufacturadas. **Low Sheen Wet Look Lacquer** brinda una apariencia 'mojada' que realza y embellece el color natural de la superficie de mampostería aplicada. **Low Sheen Wet Look Lacquer**, producto que no amarillea, sella las superficies contra manchas de comida, gasolina, grasa, aceites, agua y ácido. Su fórmula de unión profunda resiste el pelado, el astillado, el agrietamiento y la degradación de los rayos UV.

Elaborada con los últimos avances en química acrílica a base de solventes, **Low Sheen Wet Look Lacquer** ofrece una excelente resistencia a la formación de eflorescencias. Cuando se usa en concreto recién colocado, el sellador ayudará a proteger contra el astillado, el polvo, los daños por congelamiento y deshielo y la degradación alcalina. **Low Sheen Wet Look Lacquer** permanece duro incluso bajo la luz solar extrema y ofrece una resistencia superior al desgaste. Su fórmula compatible con VOC funciona muy bien en interiores y exteriores para proporcionar una barrera transpirable que permite que la humedad escape de las superficies recubiertas. Además, es eficaz como estabilizador de arena para juntas en adoquines entrelazados.

LIMITATIONS:

No recomendado para superficies pre-selladas o superficies no porosas como baldosas de cerámica, mármol, granito, porcelana y terrazo. No utilizar donde sea posible la presión hidrostática.

USAR EN:

- Hormigón coloreado y estampado
- Hormigón visto
- Piedra natural
- Piedra artificial
- Adoquines
- Ladrillo poroso
- Baldosa mexicana
- Hormigón moldeado masa húmeda

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicación, secado rápido, larga duración
- Uso interior y exterior
- Inhibe la eflorescencia
- Resistente a gases, aceites y grasas
- Repele el agua
- No amarillea y es resistente a los rayos UV
- Densificación del color del 85-90

Especificaciones:

VOC: >100 g/l
FLASH POINT: -4 °F (-20 °C)
WEIGHT PER GALLON: 7.1 lbs./gal
APPEARANCE: Clear
ODOR: Medium
PACKAGE VISCOSITY: 19 sec. Zahn Cup #2
SOLIDS by VOLUME: 20%

COVERAGE:

Porous Surface 50 – 200 sq.ft./gal
Dense Concrete 200 – 400 sq.ft./gal

For exact coverage rates, a measured quantity to proper saturation over a known area will provide a square foot coverage rate for a specific job.

DRY SCHEDULE:

Dry Time: 10 to 30 mins
Cure Time: 24 to 48 hrs
Rainproof: 24 hrs

GST PRODUCT CODE: GST 501

SHIPPING DESCRIPTION: Ground/Air/Vessel

Name: Paint, 3, UN1263

Required Label: FLAMMABLE LIQUID

Required Marking: PAINT UN1263

UNIFORM FIRE CODE: CLASS I-B

STORAGE TEMPERATURE: 120°F max.

SHELF LIFE: Unlimited

HMIS RATINGS: H - 2; F - 3; R - 0; PP - H

CLEAN UP: Lacquer thinner or acetone

REMOVE: Chemical stripper

Disponible en tamaños de un galón y cinco galones.

Tambores de 55 galones y 275 galones bolsas también están disponibles bajo petición.

- Cumple o supera las normas federales de la EPA para el cumplimiento de VOC.
- Cumple o supera el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur y el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía, para el cumplimiento de VOC de menos de 100 g/l requerido por el Estado de California.

FABRICADO EN EE.UU.



AVISO IMPORTANTE:

Antes de utilizar este producto en un trabajo, pruébelo a fondo en una zona pequeña para asegurar su funcionamiento y apariencia. Utilizar sólo en zonas bien ventiladas. Elimine inmediatamente charcos o charcos donde se haya producido una aplicación excesiva.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La limpieza de su proyecto de paisajismo con una hidrolimpiadora y/o un limpiador de superficies es el primer paso para preparar un proyecto satisfactorio. Se recomienda encarecidamente utilizar un limpiador a presión caliente para ayudar en el proceso de limpieza. Una hidrolimpiadora caliente junto con Pro Grade Cleaner eliminará la mayoría de las manchas orgánicas, las malezas y la arena polimérica vieja en mucho menos tiempo del que se tardaría con una unidad de agua fría. Un limpiador a presión caliente también ayudará en la eliminación de residuos de sellador y disminuirá la mano de obra al "quitar" el sellador viejo.

Los limpiadores fuertes como el ácido muriático pueden ser muy perjudiciales para su pavimento, causando daños irreversibles en la superficie. La mayoría de los colorantes para hormigón están hechos de óxido de hierro (FeO₂) o más conocido como óxido. Los ácidos fuertes como el ácido muriático disolverán estos pigmentos cambiando permanentemente la apariencia y grabando la superficie.

Deje que el producto se seque completamente antes de aplicar un sellador.

DILUCIÓN:.....No es necesario - utilizar tal cual

APLICACIÓN:

Low Sheen Wet Look Lacquer de GST se aplica con un pulverizador de bomba de baja presión. Asegúrese de que el pulverizador esté fabricado con boquillas y juntas resistentes a los disolventes, pero no deje que el sellador se seque en la boquilla pulverizadora. Si esto ocurre, sumerja la boquilla en disolvente para lacas o acetona.

Se puede aplicar el sellador en los bordes perimetrales con un rodillo para eliminar el exceso de pulverización sobre la vegetación y las estructuras circundantes. Con el pulverizador de bomba de baja presión, llene el depósito hasta 3/4 de su capacidad y bombee aproximadamente 20 veces para presurizar el depósito.

Mantenga el pulverizador a una distancia de entre 20 y 30 cm de la superficie y comience a aplicar el sellador con un movimiento circular superpuesto para garantizar una aplicación uniforme. Para mantener un flujo uniforme de sellador, será necesario bombear continuamente el pulverizador a medida que disminuye la presión del depósito.

La superficie aparecerá "húmeda-mojada" durante 8-10 segundos. Si se aplica el sellador en exceso y se crean charcos, será necesario dejar de pulverizar y dispersar el exceso de sellador sobre la superficie con un soplador. Los selladores a base de disolvente aplicados a contrapelo pueden dejar líneas de aplicación en la superficie. En sistemas de pavimento segmentado, no se recomienda la aplicación de ningún sellador con rodillo, ya que arrancará arena de la junta y la depositará sobre la superficie provocando un resultado no deseado.

Una capa sellará, protegerá y realzará la belleza de la superficie. Si es necesaria una segunda capa debido a una porosidad extrema, aplíquela en cuanto la primera capa esté seca al tacto.

No aplique **Low Sheen Wet Look Lacquer** durante las inclemencias del tiempo o bajo la luz directa del sol cuando las temperaturas superen los 80°F. La aplicación sobre una superficie húmeda o sobre hormigón sin endurecer (28 días como mínimo) puede provocar un aspecto turbio o pérdida de adherencia. La temperatura del aire y de la superficie debe estar entre 50°F y 80°F durante las 24 horas siguientes a la aplicación.

Después de su uso, simplemente vierta aproximadamente medio litro de disolvente para lacas o acetona a través del pulverizador. Esto garantizará que su pulverizador funcione correctamente en futuros usos.

PRUEBA DE PENETRACIÓN DE AGUA:

Deje caer una pequeña cantidad de agua sobre la superficie sellada. Si penetra agua o si el agua no se acumula en la superficie, es necesario aplicar sellador adicional.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONTIENE: 2-propanone, CAS# 67-64-1; acetone, CAS# 67-64-1; petroleum hydrocarbon, CAS# 64742-94-5; 2-butoxyethanol, CAS# 111-76-2; 2-ethylhexyl benzoate, CAS# 5444-75-7; ethylbenzene, CAS# 100-41-4; naphthalene, CAS# 91-20-3.



ADVERTENCIA



La inhalación excesiva de vapores puede ser perjudicial. El uso indebido intencionado, concentrando e inhalando deliberadamente el contenido, puede ser perjudicial o mortal. Existen informes que asocian la sobreexposición laboral repetida y prolongada a disolventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico

En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usa.

En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

En caso de inhalación: transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.

En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico. No provocar el vómito.

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Utilizar un equipo de protección individual según corresponda. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Lavarse la cara, las manos y la piel cuidadosamente después de la manipulación. Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipo antideflagrante. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar respirar vapores o nieblas. Utilizar solamente con ventilación adecuada.

Llevar guantes/ropa protectora/protección ocular/facial. Usar un respirador apropiado y bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación a menos que el monitoreo del aire demuestre que los niveles de vapor están por debajo de los límites aplicables. Siga las instrucciones de uso del fabricante del respirador. Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado. Mantener fresco. Almacenar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normativas regionales, nacionales e internacionales.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA



ADVERTENCIA



Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Consulte www.gstinternational.com para obtener la hoja de datos de seguridad SDS

Este producto se elabora a partir de las mejores materias primas disponibles y se fabrica según una formulación probada bajo un estricto control de calidad para su uso previsto. Sin embargo, los resultados obtenidos con el uso de este producto bajo una variedad de condiciones pueden depender de circunstancias fuera de nuestro control.

GST International, Inc. (incluido el vendedor del mismo) solo garantiza que sus productos están libres de defectos en los materiales. La única obligación de GST International, Inc. (incluido el vendedor del mismo), y el único y exclusivo recurso del comprador (incluida la persona que utilice o se beneficie de su uso) en caso de un defecto cubierto por la garantía anterior, será, a discreción de GST International, Inc. (a) sustituir el producto defectuoso, o (b) reembolsar al comprador el precio de compra pagado por dicho producto defectuoso. No existen más garantías que la garantía expresa limitada anteriormente mencionada. En ningún caso GST International, Inc. (o el vendedor de sus productos) será responsable por daños incidentales o consecuentes que resulten o surjan del uso de sus productos



Global Sealer
Technologies



PREPARAR Y LIMPIAR

SELLAR Y PROTEGER

Guía de nuestros productos



Nuestra familia de productos:

En caso de eflorescencias, óxido o incrustaciones de cemento.

Utilice **Clean Concrete** para eliminar eflorescencias, óxido y manchas de hormigón.

Donde se necesite limpieza o se haya utilizado eliminador de eflorescencias.

Utilice **Pro-Grade Cleaner** para limpiar a fondo, eliminar el aceite, la grasa, la suciedad y preparar la superficie antes de aplicar cualquier sellador GST.

Utilice **ProGrade Cleaner** para neutralizar el pH donde se utilizó **Clean Concrete**.

Cuando se requiera un desengrasante de alta calidad para hormigón y mampostería.

Degreaser Pro es un desengrasante concentrado para hormigón y mampostería diseñado específicamente para eliminar manchas profundas de aceite y grasa, residuos de chicle y manchas orgánicas en todo tipo de superficies.



Elija un sellador invisible o que mejore el aspecto

Debe aplicarse después de que la superficie esté limpia y seca.

Selladores que mejoran el aspecto:

- Low Sheen Wet Look Lacquer
- High Gloss Wet Look Lacquer
- Lock 'N Seal
- Satin Seal
- Final Coat

Sellador invisible:

- Stain Block Elite

Características de producto:

Usar con:

Guía de Producto

	Alto Brillo	Bajo Brillo	Satin	Invisible	Mejora leve	Mejora drástica	Repele el agua	Repele la grasa y el aceite	Resiste las manchas	Resiste la eflorescencia	Elimina el astillado y delaminado	Elimina el óxido, la eflorescencia	Aplicaciones de interior	Aplicaciones al aire libre	Superficies porosas	Superficies densas	Concreto	Adoquines y Losas	Paredes de bloques expuesto	Mampostería de ladrillo	Piedra Natural y Travertino	Pisos sintéticos	Baldosas
High Gloss Wet Look	✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Low Sheen Wet Look		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Lock n Seal			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Satin Seal			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Final Coat	✓				✓								✓		✓	✓			✓		✓	✓	
Stain Block Elite				✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pro-Grade Cleaner											✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Clean Concrete												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Degreaser Pro											✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Todos los productos están disponibles en tamaños estándar de un galón y cinco galones.

Tambores de 55 galones y bolsas de 275 galones también están disponibles a pedido.

Visite www.gstinternational.com para encontrar un distribuidor en su área: